




abitex
b-green grs rete - R08216




abitex




605



604




603




607



306




406



308




302



403



404



802



703



707

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

b-green grs
rete
R08216



IT
codice doganale
54071000.
utilizzo
imbottiti, outdoor.
caratteristiche
95% poliestere riciclato - 5% poliestere,
altezza cm ± 140, peso ± 490 gr/m².
tintura
il prodotto è tinta in filo.
lunghezza pezze
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
60.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
6/7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilità
Oeko-tex®, GRS.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite. le schede tecniche vengono
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

EN
customs code
54071000.
use
upholstered furniture, outdoor.
features
95% recycled polyester - 5% polyester,
width cm ± 140, weight ± 490 g/m².
dyeing
yarn dyed product.
roll length
approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
60.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
6/7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 2 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sustainability
Oeko-tex®, GRS.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
54071000.
verwendung
polstermöbel, outdoor.
merkmale
95% recyceltes polyester - 5% polyester,
breite cm ± 140, gewicht ± 490 gr/m².
färbung
garnegefärbt.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
60.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
6/7, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschiebewiderstand
kette 2 mm, schuss 2 mm, ISO 13936-2.
pilverhalten
4/5, ISO 12945-2.
nachhaltigkeit
Oeko-tex® GRS.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu
zu prüfen.

FR
code douanier
54071000.
utilisation
meubles rembourrés, extérieur.
caractéristiques
95% polyester recyclé - 5% polyester,
hauteur cm ± 140, largeur ± 490 g/m².
teinture
le produit teinté en fil.
longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
60.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6/7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 2 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2.
boulochage
4/5, ISO 12945-2.
durabilité
Oeko-tex®, GRS.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots
sont admises. nous vous conseillons de vérifier les
fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
54071000.
utilización
muebles tapizados, al aire libre.
características
95% poliéster reciclado - 5% poliéster,
ancho ± 140 cm, peso ± 490 gr/m².
tinte
tintura en hilo.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
60.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
6/7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilidad
Oeko-tex®, GRS.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
يكدموجل انمرا
54071000.
مادختسالا
قلظالءاولء كف ءاناطنم.
ءانئمرا
مكودءءلءم رءسكولوبل 95%
مءس ء 140 ءءفءءرالا ءءسركلوب 5% -
مءم ء 490 ءءزول ءم ء.
ءءابص
اطءء ءوبصم ءءنمرا.
ءءقءللا لوط
بءسءاضءءا رفءوئم ءلوط رءم 30 براقء ام
ءلءءا ءءسب ءءءلو سراكول.
للكءءل ءءواقم
60.000 ءءاروء ISO 12947-2.
ءءضل لاءءء نولل ءءابء
6/7, ISO 105 B02.
لكرفءل ءءص ءءابءل
4/5, ISO 105 X12.
زءلءا ءءص ءءابء
مءم ء 13936-2 ءم ء 2 ءءسءن ءم ء 4/5 ءءا.
رءبول لوط
4/5, ISO 12945-2.
ءءمءءسالا
Oeko-tex®, GRS.
ءءءءل ءءواقم
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
مءبءءل
ءءب نوللءب ءءفءفءل ءءالفءءل ءءومءس
ءءاقءبل ءءءءمء ءءصءن ءءلءءءمءل ءءافءل
ءءصوءم كف ءءءءءمءل ءءالفءل ءءنءءل
www.abitex.eu ءءءءءل



ZH
海关编号
54071000.
用途
填充物，户外。
特性
95% 再生聚酯
- 5% 涤纶，高度 ± 140 cm，
重量 ± 490 gr/m²。
染色
色织布。
布匹长度
约30米。也可提供付费切割
耐磨性能
60,000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
6/7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4,
ISO 105 X12.
缝线滑移
经向 2 mm, 纬向 2 mm,
ISO 13936-2.
起球
4/5, ISO 12945-2.
可持续性
Oeko-tex®, GRS.
耐火性能
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关
技术数据表

RU
таможенный кодекс
54071000.
использование
мягкая мебель, внешний.
характеристики
95% переработанный полиэстер - 5% полиэстер,
высота в см ± 140, вес ± 490 г/м².
краситель
продукт окрашивают в пряжке.
длина детали
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
60.000 цикл, ISO 12947-2.
светостойкость
6/7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 2 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4/5, ISO 12945-2.
устойчивость
Oeko-tex®, GRS.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы рекомендуем
проверить технические паспорта всех продуктов
www.abitex.eu



fireproof



imo-med



outdoor



recycled



eco-friendly



year
guarantee